

TECHNISCHES DATENBLATT

Type:

Rieselschutzvlies HT 60 - schwarz

Produktbeschreibung:	Glas-/Zellstoffvlies		
Einsatzgebiet:	im Innenbereich, auch für Feuchträume		
Standardabmessung:	Rollenlänge:	100 m	
	Rollenbreiten:	100 cm bzw. 130 cm	

			<u>Toleranz:</u>	<u>Geprüft nach:</u>
Flächengewicht	50	g/m ²	+/- 5	DIN EN 29073 1
Brennverhalten	B 1	schwer entflammbar		DIN 4102
Farbe	schwarz			
Ü-Zeichen bauaufsichtliche Zulassung	P-BWU03-I-16.5.428			
Dicke	0,23	mm	+/- 0,05	DIN EN 9073-2
Verfestigung	Acrylbinder			
Höchstzugkraft längs	≥ 60	N/5 cm		DIN EN 29073 3
Höchstzugkraft quer	≥ 50	N/5 cm		DIN EN 29073 3
Dehnung längs	≥ 1,5	%		DIN EN 29073 3
Dehnung quer	≥ 1,5	%		DIN EN 29073 3
Luftdurchlässigkeit	≤ 950	l/m ² • sec		DIN EN ISO 9237
Spezifischer Strömungswiderstand:	R _S ≥ 190	PA s/m		DIN EN 29053
Schallabsorberklasse	Klasse C			DIN EN 11654
VOC – Emissionsklasse	A+			ISO 16000 / 16017
Formaldehydemissionen	E1			EN 717 - 1

Die aufgeführten Angaben erfolgen nach bestem Wissen, aufgrund unserer Erfahrungen und unseres Kenntnisstandes. Die angegebenen Daten entheben den Anwender nicht von eigenen Laboruntersuchungen, es obliegt dem Käufer, die Eignung unseres Produktes, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck, selbst zu prüfen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich, die Angaben erfolgen daher ohne Gewähr und begründen in keiner Weise ein vertragliches Rechtsverhältnis.

Stand: 08.05.2015
Überarb.: 21.04.2021

Die aktuellsten Datenblätter unter www.kettinger.de