

TECHNISCHES DATENBLATT

Type: **K-VENT easy**

Produktbeschreibung: Dreidimensionales monofiles Wirrgelege (PP)

Einsatzgebiet: Korrosions- und Schallschutzsystem unter Metaldachbedachungen

Standardabmessung: Rollenlänge: 30 m (+/- 2 %)
Rollenbreite: 140 cm (+/- 2 %)

			<u>Toleranz:</u>	<u>Geprüft nach:</u>
Rohmaterial	Polypropylen			
Brandklasse	E			EN 13501-1
Flächengewicht	350	g/m ²	+/- 20	EN 1849-1
Dicke	9	mm	+/- 1	EN 1849-1
Breite	1,40	m	+/- 0,03	
Höchstzugkraft längs (MD)	70	N/5cm	+/- 15	EN 12311-1
Höchstzugkraft quer (CMD)	40	N/5cm	+/- 15	EN 12311-1
Höchstzugkraftdehnung (MD)	55	%	+/- 20	EN 12311-1
Höchstzugkraftdehnung quer (CMD)	35	%	+/- 20	EN 12311-1
Verarbeitungstemperatur	-20 / +100°	C		
UV-Stabilität	3 Monate			
Verpackung	Rollen in transparenter PE-Folie			
Verpackungseinheit	6 Rollen / Palette			

Stand: 06/2010 (überarbeitet 18.02.16)

-die aktuellen Datenblätter unter www.kettinger.de-