

## TECHNISCHES DATENBLATT

Type: **Malerabdeckvlies MAV 180 g/m<sup>2</sup>**  
**\* MADE IN GERMANY \***

Produktbeschreibung: Faservlies aus 100 % bunten Recycling-Mixfasern  
Einseitig mit rutschhemmender PE-Folie kaschiert.  
Als Unterlage bei Innenausbauarbeiten, stark saugend.

Standardabmessung: Rollenlänge: 25 / 50 m (+/- 1 m)  
Rollenbreite: 100 cm (+/- 0,5 cm)

			<b>Toleranz:</b>	<b>Geprüft nach:</b>
Flächengewicht (incl. PE-Folie)	180	g/m <sup>2</sup>	-	TPA 1 (Anl. an ISO 9073 T.1)
Dicke	1,4	mm	-	TPA 1 (Anl. an ISO 9073 T.2)
Höchstzugkraft längs (MD)	47	N/5 cm	-	TPA 1 (Anl. an ISO 9073 T.3)
Höchstzugkraft quer (CMD)	31	N/5 cm	-	TPA 1 (Anl. an ISO 9073 T.3)
Wasseraufnahmevermögen bei 60 Sekunden Einwirkzeit	618	%	-	TPA 6 (Anl. an DIN 53923)
Verfestigungsart	vernadelt			
Verpackung	Rollen in transparenter PE-Folie			

Die o.g. Daten sind statistisch nicht abgesichert, können daher nur als Anhaltswerte betrachtet werden.

Stand: 18.03.2014  
(überarbeitet: 12.07.2016)

Die aktuellsten Datenblätter unter [www.kettinger.de](http://www.kettinger.de)