

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Type: **Malerabdeckvlies MAV 300 g/m<sup>2</sup>**

Produktbeschreibung: Faservlies aus 100 % Recycling-Mixfasern bunt  
Einseitig mit rutschhemmender PE-Folie kaschiert.  
Als Unterlage bei Innenausbauarbeiten, stark saugend.

Standardabmessung: Rollenlänge: 10 / 25 / 50 m (+/- 0,4 m)  
Rollenbreite: 100 cm (+/- 1 cm)

Rollenlänge: 50 m (+/- 0,4 m)  
Rollenbreite: 200 cm (+/- 1 cm)

			<u>Toleranz:</u>	<u>Geprüft nach:</u>
Flächengewicht (incl. PE-Folie)	300	g/m <sup>2</sup>	+/- 10 %	
Dicke	ca. 2,5	mm	+/- 10 %	
Höchstzugkraft längs (MD)	95	N/50 mm	+/- 10 %	
Höchstzugkraft quer (CMD)	65	N/50 mm	+/- 10 %	
Höchstzugkraftdehnung (MD)	50	%	+/- 10 %	
Höchstzugkraftdehnung quer (CMD)	70	%	+/- 10 %	
Wasseraufnahmevermögen	ca. 780	%	+/- 10 %	
	ca. 2,70	l/m <sup>2</sup>	+/- 10 %	
Verfestigungsart	mechanisch vernadeltes thermofixiertes Vlies			
Verpackung	Rollen in transparenter PE-Folie			

Die Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelsüblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Stand: 21.02.2014  
überarb. 15.06.2015

Die aktuellsten Datenblätter unter [www.kettinger.de](http://www.kettinger.de)